



壁柄	
正面アクセントパネル アクセントパネル(AC) 周囲パネル 周囲パネル マット仕様 グレイスホワイト柄 シェンロン柄 モザイクベージュ柄	アクセントパネル(AC) : B-Dグレード マット仕様 グレイッシュグリーン柄 エクリュベージュ柄 ウォールナット柄 チェリー柄 メープル柄 珊瑚石柄 ツイルネイビー柄 ツイルホルダー柄
正面アクセントパネル アクセントパネル(AC) 周囲パネル 周囲パネル 光沢仕様 パラレルホワイト柄	アクセントパネル(AC) : Bグレード 鏡面仕様 アイスラックグレー柄 アイスラックブラウン柄 ガラススタイルピンク柄 アンティークブラック柄 サニーベージュ柄 プラタン柄 ガラススタイルホワイト柄 アンティークブラウン柄 ガラススタイルブラック柄 ドラマホワイト柄 ガラススタイルクリア柄 ダークマープル柄

浴槽(保温浴槽Ⅱ)	
浴槽形状 アーチ浴槽 エスライン浴槽	アクアマール人造大理石浴槽 ライトホワイト ライトベージュ ライトローズ ライトグリーン ライトグレー

エプロン		床	
ピュアホワイト ミディアムベージュ ミディアムグレー	スミビカフロア 目地がないから、スミずみまでスツクリ ミディアムホワイト ミディアムベージュ ミディアムグレー	さきっと排水口	

ミラー・収納棚	
スリムミラー	クリアシェルフ 2段

カウンター	
オーバルカウンター ホワイト ブラック	

洗い場側水栓(浴槽水栓なし)	
・スゴピカ水栓(スクエア) ・W水流シャワー(メタル)	ホワイト ブラック

スライドバー		ドア	
シャワースライドバー(メタル)	2枚折りドア ホワイト (間柱対応)		

照明	
フラットラインLED照明(白色)	

換気設備	
換気扇 100V	

風呂フタ	
組みフタ 組みフタフック(ホワイト)	

タオル掛け	
タオル掛け メタル調 握りバー ホワイト 1型400mm×1本	

【保温浴槽Ⅱ】遅く帰っても、温かいお風呂がお出迎え。



5時間経っても2.5℃以内の湯温低下。^{※1※2}

〔浴槽内の湯温変化の実験条件〕
 ※1: JIS高断熱浴槽(JIS A 5532 浴槽) 周囲環境温度: 10℃/浴槽水量: 深さ70%/測定開始湯温: 40℃/風呂フタを閉じた状態で4時間後の湯温低下が2.5℃以内
 ※2: 湯温低下に際しては湯量/浴槽内の湯温変化は、JIS基準の条件での値です。ご使用の条件で湯温低下は異なってきます。以下の場合は、湯温が表示値より低下します。
 ・循環金具を取り付けた場合。
 ・浴槽内の湯を循環させることで凍結を防止するタイプの遠い焚き付き給湯槽をご使用の場合。
 ・ジェットバスとの組み合わせの場合。

